

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

درس : اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر

رشته تحصیلی / کد درس : - مهندسی کامپیوتو (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتو - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتو (چندبخشی)، علوم کامپیوتو (چندبخشی)، علوم کامپیوتو ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتو ۱۵۱۱۰۷۸

۱- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

۱. بهترین حالت، استفاده از مفسر در زمان تولید برنامه و استفاده از کامپایلر برای تولید کد نهایی است.

۲. رابطه دستورات زبان اسمنلی به دستورات زبان ماشین یک به چند است.

۳. در ماکرو اسمنلر، پیش از جایگزینی ماکروها با دستورات اسمنلی، ترجمه برنامه به زبان ماشین انجام می شود.

۴. visual basic یک زبان مفسری است.

۲- کدام یک از گزینه ها درباره قطعه کد زیر صحیح است؟

```
int sum(int a, int b){ return a+b;}  
float f=2.5;  
main(){ float A[10];  
A[f]=15;  
int x=sum(int(f), 10, A[2]);}
```

۱. این کد دارای دو خطای لغوی است.

۲. این کد دارای دو خطای معنایی است.

۳. این کد دارای یک خطای لغوی و یک خطای معنایی است.

۴. این کد دارای یک خطای معنایی و یک خطای نحوی است.

۳- اطلاعات مربوط به نامها در چه فازهایی در جدول نماد درج می شوند.

۱. تحلیل گر لغوی و تحلیل گر نحوی

۲. تحلیل گر لغوی، تولید کد میانی و بهینه سازی کد میانی

۳. تحلیل گر نحوی، تولید کد میانی و بهینه سازی کد میانی

۴. در عبارت با قاعده $(a \mid b \mid c)^*(c \mid d \mid e).(g \mid f)$ کدام گزینه است.

۱. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

۲. $\{4, 5, 6, 7, 8\}$

۳. $\{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8\}$

۴. $\{1, 2, 3\}$

۴- منظور از عبارت با قاعده "r?" در زبان flex چیست؟

۱. یک الی چند تکرار از r

۲. صفر الی چند تکرار از r

۳. هر رشته غیر از r

۴. صفر الی یک تکرار از r

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

دوس : اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (علوم کامپیوتر)، علوم کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸

۶- هریک از خطاهای زیر به ترتیب از راست به چپ از چه نوعی هستند
پرانتزهای نامتعادل در عبارت، ناسازگاری نوع داده عملوندها در یک عبارت، int 7temp ارسال پارامتر بهتابع بیش از تعداد تعریف شده.

۲. نحوی، معنایی، لغوی، معنایی

۱. معنایی، نحوی، لغوی، معنایی

۴. نحوی، معنایی، نحوی، معنایی

۳. لغوی، معنایی، نحوی، معنایی

۷- با توجه به گرامرهای G_1 و G_2 کدام گزینه صحیح است؟

$$G_1 : S \rightarrow S (S) S \in$$

$$G_2 : S \rightarrow a S b S | b S a S \in$$

۲. گرامر G_1 مبهم است اما گرامر G_2 غیر مبهم است.

۱. گرامرهای G_1 و G_2 هردو غیر مبهم هستند.

۴. گرامرهای G_1 و G_2 هر دو مبهم هستند.

۳. گرامر G_1 غیر مبهم است اما گرامر G_2 مبهم است.

۸- گرامر زیر را در نظر بگیرید. پس از حذف همه انواع بازگشتی چپ (در صورت وجود)، این گرامر تبدیل به کدام یک از گرامرها خواهد شد؟

$$\begin{cases} A \rightarrow Sa | b \in \\ S \rightarrow Sc | Ad \in | ASd \end{cases}$$

$$\begin{cases} A \rightarrow Sa | b \in \\ S \rightarrow bdR | dR | R | bSdR \\ R \rightarrow cR | adR | aSdR | dR \in \end{cases} .2$$

$$\begin{cases} S \rightarrow Aa | b \in \\ R \rightarrow bdS | dS | S | bRdS \\ S \rightarrow cS | adS | aRdS \in \end{cases} .1$$

$$\begin{cases} S \rightarrow Aa | b \in \\ R \rightarrow bdS | dR | S | bSdR \\ S \rightarrow cR | adR \end{cases} .4$$

$$\begin{cases} A \rightarrow Sa | b \in \\ S \rightarrow bdR | dS | R | bRdS \\ R \rightarrow cS | adS \end{cases} .3$$

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: اصول طراحی کامپیویلر، کامپیویلر، کامپیویلر

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیویلر (نرم افزار)، مهندسی کامپیویلر (چندبخشی)، مهندسی کامپیویلر (علوم کامپیویلر)، علوم کامپیویلر (چندبخشی)، علوم کامپیویلر ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیویلر ۱۵۱۱۰۷۸

۹- گزینه معادل گرامر زیر پس از حذف کلیه فاکتورهای چپ (در صورت وجود) کدام است.

$$\begin{cases} S \rightarrow iEtS \mid iEtSeS \mid iESt \mid a \\ E \rightarrow b \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow iER \mid a & .1 \\ R \rightarrow tS \mid tSeS \mid St \\ E \rightarrow b \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow iER \mid a & .2 \\ R \rightarrow St \mid SteS \mid St \\ E \rightarrow b \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow iER \mid a & .3 \\ R \rightarrow tSP \mid St \\ P \rightarrow \in \mid eS \\ E \rightarrow b \end{cases}$$

۴. این گرامر دارای فاکتور چپ است، اما به دلیل میهم بودن گرامر نمی توان فاکتور چپ را از آن حذف نمود.

۱۰- کدام یک از گزینه ها صحیح است؟

۱. تجزیه کننده های بالا به پایین از "اشتقاقات سمت چپ ترین" استفاده می کنند.
۲. مراحل تجزیه رشته ها در تجزیه کننده های پایین به بالا عکس مراحل "سمت چپ ترین اشتقاقات" است.
۳. درخت تجزیه "بالا به پایین" و "پایین به بالا" برای یک رشته با هم برابر است.

۴. ۱ و ۲ و ۳

۳ و ۱ و ۲

۲ و ۱ و ۳

۱ و ۳ و ۱

۱۱- با توجه به گرامر زیر (AB) first کدام گزینه است؟

$$\begin{cases} S' \rightarrow S\$ \\ S \rightarrow AB \\ A \rightarrow aA \mid a_1A \mid D \\ B \rightarrow bB \mid b_1B \in \\ D \rightarrow dD \in \end{cases}$$

$$\{a, a_1, d, \in\} \quad .1$$

$$\{b, b_1, a, a_1, d, \in\} \quad .1$$

$$\{a, a_1, d\} \quad .4$$

$$\{b, b_1, a, a_1, d\} \quad .3$$

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

دوس : اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸

-۱۲- با توجه به گرامر زیر (BC_a) کدام گزینه است؟

$$\begin{cases} A \rightarrow B \mid C \mid aCB \\ B \rightarrow bB \mid f \mid C \\ C \rightarrow cC \mid e \mid \epsilon \end{cases}$$

$$\{b, f, c, e, \in\}^*$$

$$\{b, f\}^*$$

$$\{b, f, c, e, a\}^*$$

$$\{b, f, c, e, a, \in\}^*$$

-۱۳- با توجه به گرامر زیر (B) کدام گزینه است؟

$$\begin{cases} S \rightarrow BCd \Leftarrow \\ A \rightarrow AaSb \mid SbC \Leftarrow \\ B \rightarrow b \Leftarrow \\ C \rightarrow c \mid B \end{cases}$$

$$\{a, b, c, d\}^*$$

$$\{b, c, d\}^*$$

$$\{b, c\}^*$$

$$\{a, b, c, \$\}^*$$

-۱۴- با توجه به گرامر زیر، کدام گزینه صحیح است.

$$\begin{cases} S \rightarrow WAB \mid ABCS \\ A \rightarrow B \mid WB \\ B \rightarrow \epsilon \mid yB \\ C \rightarrow z \\ W \rightarrow x \end{cases}$$

$$\text{First}(A) = \text{Follow}(C) - \{x\}^*$$

$$\text{First}(S) = \text{Follow}(W)^*$$

$$\text{First}(ABC) = \text{Follow}(W)^*$$

$$\text{First}(B) = \text{First}(A) - \{x\}^*$$

۱۵- چنانچه قطعه کد زیر، یک تجزیه کننده پیشگو باشد، گرامر این تجزیه کننده کدامیک از گزینه ها می تواند باشد؟

Void A(){

```
If(lookahead=='b' || lookahead=='f')
    B();
else if (lookahead=='c' || lookahead =='e'){
    C();
    match ('C');
}
Else {cout <<"error";
      exit (0);
}
```

}

Void B(){

```
If(lookahead=='b'){
    match('b');
    B();
}
else if (lookahead=='f')
    match ('f');
}
Else {cout <<"error";
      exit (0);
}
```

}

Void C(){

```
If(lookahead=='c'){
    match('c');
    C();
}
else if (lookahead=='e')
    match ('e');
else;
return;
```

$$\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \mid cC \mid \epsilon \\ B \rightarrow bB \mid f \\ C \rightarrow Cc \mid e \end{array} \right. ^{\cdot ۴}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \mid cC \\ B \rightarrow Bb \mid f \mid \epsilon \\ C \rightarrow Cc \mid e \mid \epsilon \end{array} \right. ^{\cdot ۳}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \mid cC \\ B \rightarrow Bb \mid f \\ C \rightarrow Cc \mid e \end{array} \right. ^{\cdot ۲}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow B \mid Cc \\ B \rightarrow bB \mid f \\ C \rightarrow cC \mid e \mid \epsilon \end{array} \right. ^{\cdot ۱}$$

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر ۱

رشته تحصیلی / گد درس: - مهندسی کامپیوتو (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتو - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتو (چندبخشی)، علوم کامپیوتو (چندبخشی)، علوم کامپیوتو ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتو ۱۵۱۰۷۸

۱۶- کدام یک از گزینه ها در مورد گرامر زیر صحیح است.

$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow a \mid cS \in \\ A \rightarrow Ac \mid Sd \in \end{array} \right.$$

۱. این گرامر دارای یک مورد برخورد first/first و دو مورد برخورد first/follow است.

۲. این گرامر فقط دارای برخورد دو مورد first/follow است.

۳. این گرامر دارای یک مورد برخورد first/first و یک مورد برخورد first/follow است.

۴. برای این گرامر نمی توان تجزیه کننده پیشگو ساخت زیرا هم $S \rightarrow \in$ و هم $A \rightarrow \in$.

۱۷- با توجه به گرامر زیر کدام گزینه صحیح است:

$$\left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow (X \mid E) \mid F \\ X \rightarrow E \mid F \\ E \rightarrow A \\ F \rightarrow A \\ A \rightarrow \in \end{array} \right.$$

۱. گرامر (۱) LL نیست و تعداد ۶ قاعده \in در جدول پارسینگ پیشگوی غیر بازگشتی این گرامر وجود دارد.

۲. گرامر (۱) LL نیست و تعداد ۲ قاعده \in در جدول پارسینگ پیشگوی غیر بازگشتی این گرامر وجود دارد.

۳. یک گرامر (۱) LL است و تعداد ۶ قاعده \in در جدول پارسینگ پیشگوی غیر بازگشتی این گرامر وجود دارد.

۴. یک گرامر (۱) LL است و تعداد ۲ قاعده \in در جدول پارسینگ پیشگوی غیر بازگشتی این گرامر وجود دارد.

۱۸- اگر در حین اجرای الگوریتم برنامه تجزیه پیشگوی غیر بازگشتی با استفاده از گرامر زیر، غیر ترمینال B بر روی پشته بوده و ترمینال d در شروع ورودی قرار داشته باشد، چه عملی انجام می شود.

$$S \rightarrow ABD \mid bd$$

$$A \rightarrow aA \mid d$$

$$B \rightarrow bB \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow AD \mid \epsilon$$

۱. d بر روی پشته قرار می گیرد.

۲. خطای نحوی رخ داده است بنابراین B از روی پشته حذف شده و bB بر روی پشته قرار می گیرد.

۳. از روی پشته حذف شده به جای آن d قرار می گیرد.

۴. از روی پشته حذف می شود.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: اصول طراحی کامپیالر، کامپیالر، کامپیالر

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیوترا (نرم افزار)، مهندسی کامپیوترا (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترا (چندبخشی)، علوم کامپیوترا ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوترا ۱۵۱۱۰۷۸

۱۹- با در نظر گرفتن گرامر زیر، چند جفت قاعده تولید با سمت چپ یکسان وجود دارد که (1) آبودن گرامر در تنافض است؟

$$S \rightarrow ABBd \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid \epsilon$$

۳ . ۴

۲ . ۳

۱ . ۲

۱. صفر

۲۰- جدول پارسینگ پیشگوی غیر بازگشتی گرامر مستقل از متن G به صورت زیر مفروض است:

	d	c	b	a	\$
S	$S \rightarrow \alpha_3$	$S \rightarrow \alpha_2$		$S \rightarrow \alpha_1$	
A		$A \rightarrow \epsilon$		$A \rightarrow \alpha_4$	$A \rightarrow \epsilon$
B			$B \rightarrow \epsilon$		$B \rightarrow \epsilon$

کدام یک از گزینه ها نادرست است؟

$$first(A) = \{a, c, \$\} \quad \text{و} \quad follow(A) = \{b, d\} \quad . \quad ۲$$

$$first(S) = \{a, c, d\} \quad \text{و} \quad follow(A) = \{c, \$\} \quad . \quad ۱$$

$$first(A) = \{a, \epsilon\} \quad \text{و} \quad follow(B) = \{b, \$\} \quad . \quad ۴$$

$$first(B) = \{\epsilon\} \quad \text{و} \quad follow(B) = \{b, \$\} \quad . \quad ۳$$

۲۱- با فرض در اختیار داشتن گرامر زیر، چنانچه در حین عمل تجزیه پیشگوی غیر بازگشتی، A روی پشته بوده و ϵ در شروع ورودی باشد، تجزیه کننده چه عملی را انجام میدهد؟

$$S \rightarrow bAe$$

$$A \rightarrow aA \mid c$$


۱. چون A و ϵ هیچ ارتباطی با هم ندارند، هیچ عملی انجام نمی شود.

۲. از شروع ورودی حذف می شود.

۳. از روی پشته حذف می شود.

۴. از روی پشته و ϵ از شروع ورودی حذف می شود.

۲۲- اگر در ماشین خود $LR(0)$ گرامر داشته باشیم



آنگاه درباره این گرامر چه می توانیم بگوییم.

۱. این گرامر $LR(0)$ نیست زیرا در جدول تجزیه $LR(0)$ آن تداخل انتقال/کاهش وجود دارد.
۲. این گرامر $LR(0)$ نیست زیرا در جدول تجزیه $LR(0)$ آن تداخل کاهش/کاهش وجود دارد.
۳. تنها اگر $a \in follow(A)$ باشد آنگاه در جدول تجزیه $LR(0)$ این گرامر تداخل انتقال/کاهش وجود دارد و گرامر $LR(0)$ نیست.
۴. تنها اگر $a \in follow(A)$ باشد آنگاه در جدول تجزیه $LR(0)$ این گرامر تداخل کاهش/کاهش وجود دارد و گرامر $LR(0)$ نیست.

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

دوس: اصول طراحی کامپیویلر، کامپیویلر، کامپیویلر

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی کامپیویلر (نرم افزار، مهندسی کامپیویلر)، مهندسی کامپیویلر (چندبخشی)، علوم کامپیویلر ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیویلر ۱۵۱۱۰۷۸

- گرامر G1 و حالت ۱۱ را در نظر بگیرید. چنانچه از حالت ۱۱ با غیر ترمینال A عمل انتقال در ماشین خودکار LR(0) را انجام دهیم، حالت بعدی کدام گزینه خواهد بود.

$$G_1 : \begin{cases} S \rightarrow AB \mid Bb \\ A \rightarrow cAb \mid Ab \Leftarrow \\ B \rightarrow dAa \Leftarrow \end{cases}$$

$$I_1 : \begin{cases} S \rightarrow \bullet AB \\ S \rightarrow \bullet Bb \\ A \rightarrow \bullet cAb \\ A \rightarrow \bullet Ab \\ A \rightarrow \bullet \\ B \rightarrow \bullet dAa \\ B \rightarrow \bullet \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow A \bullet B & .4 \\ B \rightarrow \bullet dAa \\ B \rightarrow \bullet \\ A \rightarrow A \bullet b \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow A \bullet B & .3 \\ B \rightarrow \bullet dAa \\ B \rightarrow \bullet \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow A \bullet B & .2 \\ A \rightarrow A \bullet b \\ A \rightarrow \bullet cAb \\ A \rightarrow \bullet Ab \\ A \rightarrow \bullet \end{cases}$$

$$\begin{cases} S \rightarrow A \bullet B & .1 \\ B \rightarrow \bullet dAa \\ B \rightarrow \bullet \\ A \rightarrow \bullet Ab \end{cases}$$

- گرامر G2 و حالت ۱۳ از حالت‌های تجزیه کننده (SLR(1)) به شرح زیر مفروض است. اگر عدد ۳ روی پشته باشد و توکن \$ در شروع ورودی باشد. تجزیه کننده (SLR(1)) چه عملی را انجام میدهد.

$$G : \begin{cases} 1,2) S \rightarrow AB \mid bAc \\ 3,4) A \rightarrow aA \mid \epsilon \\ 5,6) B \rightarrow bB \mid \epsilon \end{cases}$$

$$I_3 : \begin{cases} S \rightarrow b \bullet A \\ A \rightarrow \bullet aA \\ A \rightarrow \bullet \end{cases}$$

۲. کاهش همراه با درج یک حالت بر روی پشته

۱. انتقال به حالت بعدی با ϵ

۴. اعلام خطای انتقال/کاهش

۳. کاهش همراه با حذف یک حالت از روی پشته

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

درس : اصول طراحی کامپایلر، کامپایلر، کامپایلر

و شته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار، مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۷۸

۴۵ - کدام گزینه صحیح است؟

 ۱. تجزیه کننده $LR(0)$ سریعتر از تجزیه کننده $SLR(1)$ خطاهای نحوی را کشف می کند.

 ۲. اگر گرامر $SLR(0)$ باشد، $LR(0)$ نیز هست.

 ۳. تعداد گرامرهایی که می توان برای آنها تجزیه کننده $SLR(1)$ ساخت از تعداد گرامرهایی که میتوان برای آنها تجزیه کننده $LR(0)$ ساخت بیشتر است.

 ۴. تجزیه کننده $LR(0)$ از تجزیه کننده $SLR(1)$ قوی تر است.

۴۶ - گرامر زیر را در نظر بگیرید. $closure(\{[S \rightarrow .E, \{ \$ \}]\})$ کدام گزینه است.

$$\begin{cases} S \rightarrow E \\ E \rightarrow E + T \mid T \\ T \rightarrow T * F \mid F \\ F \rightarrow (E) \mid id \end{cases}$$

$$\begin{cases} [S \rightarrow .E, \{ \$ \}] \\ [E \rightarrow .E + T, \{ \$ \}] \\ [E \rightarrow .T, \{ \$ \}] \\ [T \rightarrow .T * F, \{ \$ \}] \\ [T \rightarrow .F, \{ \$ \}] \\ [F \rightarrow .(E), \{ \$ \}] \\ [F \rightarrow .id, \{ \$ \}] \end{cases} \quad .2$$

$$\begin{cases} [S \rightarrow .E, \{ \$ \}] \\ [E \rightarrow .E + T, \{ \$ \}] \\ [T \rightarrow .T * F, \{ \$ \}] \\ [F \rightarrow .(E), \{ \$ \}] \end{cases} \quad .4$$

$$\begin{cases} [S \rightarrow .E, \{ \$ \}] \\ [E \rightarrow .E + T, \{ \$, + \}] \\ [T \rightarrow .T * F, \{ +, *, \$ \}] \\ [F \rightarrow .(E), \{ +, *, \$ \}] \end{cases} \quad .1$$

$$\begin{cases} [S \rightarrow .E, \{ \$ \}] \\ [E \rightarrow .E + T, \{ \$, + \}] \\ [E \rightarrow .T, \{ \$, + \}] \\ [T \rightarrow .T * F, \{ +, *, \$ \}] \\ [T \rightarrow .F, \{ +, *, \$ \}] \\ [F \rightarrow .(E), \{ +, *, \$ \}] \\ [F \rightarrow .id, \{ +, *, \$ \}] \end{cases} \quad .3$$

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ : تشریحی : ۰

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ : تشریحی : ۰

درس : اصول طراحی کامپیالر، کامپیالر، کامپیالر

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر - نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر (چندبخشی)، علوم کامپیووتر ۱۱۱۵۱۷۱ - علوم کامپیووتر ۱۵۱۱۰۷۸

۲۷- با توجه به گرامر زیر کدام یک از گزینه ها صحیح است؟

$$\left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow BC \\ C \rightarrow aBC \mid \in \\ B \rightarrow DE \\ E \rightarrow bDE \mid \in \\ D \rightarrow cAd \mid e \end{array} \right.$$

این گرامر یک گرامر (۱) LL بوده ولی LR(0) نیست.

۲

۱. این گرامر یک گرامر (۱) LL و LR(0) نیست.

این گرامر یک گرامر (۱) LL نبوده ولی LR(0) است.

۴

۳. این گرامر یک گرامر (۱) LL نبوده ولی LR(0) است.

۲۸- با توجه به گرامر زیر کدام گزینه صحیح است.

$$\left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E \ op \ E \\ E \rightarrow E [E] \\ E \rightarrow id \mid int \\ op \rightarrow + \mid - \mid * \end{array} \right.$$

۱. این گرامر (۱) LL نیست.

۲. این گرامر (۱) SLR(1) نیست.

۳. این گرامر (۱) LALR(1) نیست.

۴. این گرامر (۱) LR(1) نیست.

۴. ۱ و ۲ و ۳

۳. ۱ و ۲ و ۳


۲ و ۱

۱. ۱

- ۴۹- گرامر مبهم زیر را در نظر بگیرید

$$\{1-4\} E \rightarrow E + E \mid E * E \mid (E) \mid id$$

میدانیم این گرامر به دلیل مبهم بودن (1) SLR(0) نیست. ماشین خود کار متناهی (0) این گرامر به شکل زیر است:



مقدار action[8] و action[7.+] پس از رفع تداخل به ترتیب از راست، چیست؟

$$r_2, S_4 .^4$$

$$S_5, r_1 .^3$$

$$r_2, r_1 .^2$$

$$S_5, S_4 .^1$$

- ۴۰- با قواعد ترجمه به شکل زیر تعریف شده است. ترجمه رشته ۸-۴+۶ کدام گزینه است.

$$A \rightarrow A \text{ OP } B \quad \{A.x = OP.x \parallel A.x \parallel B.x\}$$

$$A \rightarrow B \quad \{A.x = B.x\}$$

$$OP \rightarrow + \quad \{OP.x = '-'\}$$

$$OP \rightarrow - \quad \{OP.x = '+'\}$$

$$B \rightarrow 1 \quad \{B.x = 1\}$$

$$B \rightarrow 2 \quad \{B.x = 2\}$$

$$B \rightarrow 3 \quad \{B.x = 3\}$$

$$B \rightarrow 4 \quad \{B.x = 4\}$$

$$B \rightarrow 5 \quad \{B.x = 5\}$$

$$B \rightarrow 6 \quad \{B.x = 6\}$$

$$B \rightarrow 7 \quad \{B.x = 7\}$$

$$B \rightarrow 8 \quad \{B.x = 8\}$$

$$B \rightarrow 9 \quad \{B.x = 9\}$$

$$84+6- .^4$$

$$84-6+ .^3$$

$$+846 .^2$$

$$-846 .^1$$